



LEGENDA :

===== NAVRHOVANÉ ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETÓNU TR. B 15

POZNÁMKA :

ZÁKLADOVÚ ŠKÁRU UMIESTNIŤ DO NEZAMRZAJÚCEJ HLBKY ASPOŇ 1,20 M OD UPRAV. TERÉNU
V PRÍPADE VÝSKYTU SPODNEJ VODY V ZÁKLADOVEJ ŠKÁRE JE POTREBNÉ PRIZVAŤ STATIKA

NADZÁKLADOVÉ MURIVO REALIZOVAŤ Z DEBNIACICH TVÁRNIC HR. 300 mm
VYPLNENÝCH BETÓNOM B 15 S VLOŽENOU VÝSTUŽOU

POD ZÁKLADOVÉ PÁSY VYTvorIŤ ŠTRKOPIESKOVE LOŽKO HR. 100 mm

AUTOR NÁVRHU		<div>P R O P E T</div> <div>Ing. Peter MAGDZIAK</div> <div>Sov. hrdinov 200</div> <div>089 01 S V I D N Í K</div> <div>tel.: 054/7520341</div>				
ZODP. PROJEKTANT	ING. MAGDZIAK					
VYPRACOVAL	ING. MAGDZIAK					
INVESTOR	OBEC ŠANDAL					
MIESTO STAVBY	ŠANDALokr. STROPKOV				ČÍSLO ZÁK.	21/17
NÁZOV STAVBY	GARÁŽ PRE HASIČSKÚ TECHNIKUKN 209				FORMÁT	2 x A4
					DÁTUM	06/2017
OBJEKT	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE	KLASIF. STAV.			MIERKA	1 : 100
					STUPEŇ	PSP
OBSAH	PODORYS ZÁKLADOV				ARCH. ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU
ČASŤ						