



- A**
- KRYTINA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU RUUKKI V TVARE ŠKRIDLÝ
  - LATOVANIE 50/35 mm, OS. VZDIALENOSTI 350 mm
  - KONTRALATY 80/30 mm
  - HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA (SÚČASŤ STREŠ. SYSTÉMU)
  - KROKVA 100/160 mm
- B**
- ZÁKLOP Z OSB DOSIEK HR. 20 mm
  - KLIEŠTINY 2x 80/160 mm
  - TEP. IZOLÁCIA NOBASIL M (VLOŽENÁ MEDZI KLIEŠTINY) HR. 100 mm
  - PAROZÁBRANA JUTAFOL N
  - KOVOVÁ KONŠTRUKCIA PODHLÁDU
  - SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD HR. 15 mm

POZNÁMKA :

- NAVRHOVANÉ OBVODOVÉ MURIVO Z TVÁRNIC YTONG P4-500 HR. 300 mm  
NA MALTU YTONG ZATEPLENÉ SYSTÉMOM BAUMIT EPS-F HR. 100 mm
- MURIVO Z DEBNIACICH TVÁRNIC HR. 300 mm VYPLNENÝCH BET. B 20

- C**
- 2x EPOXIDOVÝ NÁTER HR. 3 mm
  - SAMONIVELIZAČNÝ POTER HR. 2 mm
  - BETÓNOVÁ MAZANINA B 15 HR. 100-170 mm
  - IZOLÁCIA 2x HYDROBIT +Na + Np HR. 5 mm
  - PODKLADNÝ BETÓN B 15 HR. 150 mm
  - VYSTUŽENÝ ZVAR. SIEŤOVINOØ 8 mm S OKAMI 200x200 mm
  - ŠTRKOPIESKOVY ZHUTNENÝ PODKLAD HR. 150 mm
  - UPRAVENÝ TERÉN
- D**
- VNÚTORNÁ OMIETKA HR. 15 mm
  - MURIVO Z DEBNIACICH TVÁRNIC HR. 300 mm VYPLN. BET. B 20 S VLOŽENOU VÝSTUŽOU
  - IZOLÁCIA 2x HYDROBIT +Na + Np HR. 5 mm
  - TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY XPS HR. 80 mm
  - NOPOVÁ ZVISLÁ FÓLIA
  - ZHUTNENÝ ZEMNÝ ZÁSYP

AUTOR NÁVRHU		<div>PROPET</div> <div>Ing. Peter MAGDZIAK</div> <div>Sov. hrdinov 200</div> <div>089 01 S V I D N Í K</div> <div>tel.: 054/7520341</div>					
ZODP. PROJEKTANT					ING. MAGDZIAK		
VYPRACOVAL					ING. MAGDZIAK		
INVESTOR					OBEC ŠANDAL		
MIESTO STAVBY		ŠANDALokr. STROPKOV			ČÍSLO ZÁK.	21/17	
NÁZOV STAVBY		GARÁŽ PRE HASIČSKÚ TECHNIKUKN 209			FORMÁT	2 x A4	
					DÁTUM	06/2017	
OBJEKT	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE	KLASIF. STAV.			MIERKA	1 : 50	
					STUPEŇ	PSP	
OBSAH	REZ A - A			ARCH. ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU		
ČASŤ							